



Produktdatenblatt

UNIPOR-Deckenabmauerziegel

wärmegeklämt



Ziegelwerk

Otto Bergmann GmbH

Im Roten Lith 3

32689 Kalletal

Telefon (+49 52 64) 64 82 - 0

Telefax (+49 52 64) 64 82 64

Ziegelwerk

Otto Bergmann GmbH

Heinrich-Spier-StraÙe 11

32839 Steinheim

Telefon (+49 52 33) 95 58 - 0

Telefax (+49 52 33) 95 58 28

www.bergmann-ziegel.de

info@bergmann-ziegel.de



UNIPOR-Deckenabmauerziegel

wärmedämmt 80 mm, $\lambda_R = 0,035 \text{ W/mK}$

mit integrierter Folienabdeckung des Wandkopfes

Technische Daten						
Artikel-Nummer			5661	5662	5663	5664
Deckenstärke in mm		[mm]	180	200	220	250
Abmessung / Materialbedarf			W-DAZ			
Format			18	20	22	25
Maße	Länge	[mm]	497	497	497	497
	Breite	[mm]	140	140	140	140
	Höhe	[mm]	178	198	218	248
Bedarf Ziegel						
		[Stück/m]	2	2	2	2
Bedarf Mörtel		[l/m ³]				
		[l/m ²]				
Rohdichteklasse		[t/m ³]				
Rechenwert der Eigenlast		[KN/m ³]				
Gewicht pro Stück		[ca.kg]	7,3	7,8	8,8	10,1